

Condition of bestick wegen ene verbe-
tering en herstelling van het kerken
orgel tot Eelde op landschap drent

- 1) moeten de blaasbalgen war sie lek
sien met wit schap leer en wel gespre-
pareert Engelschen leim met vistleim
verzet en milleert dicht gemaakt dat
keen wind verlooren gahn kan
- 2) de Canaalen moeten ock so versien
worden dat keen wind verlooren
gaat
- 3) de windlaade moet all het noodige
ock daran verbeterd worden dat neet
daran mankieret
- 4) dat Registratur werk moet all
het henderlike daran ock versien
en verbeterd worden
- 5) die abstraktiühr met dat Claviatur
moet ock na gesien en wat daran
mankieret verbeterd werden
- 6) moeten alle peissen van de windlaade
afgenommen en gesuivert werden
- 7) De windlaade moet ock well gesuivert
en all het veulnis daraf gemaakt
worden
- 8) den moet de wind in de blasbalgen op
40 graad verhoogt en versterkt
worden
- 9) Darna moeten de peissen well geintos-
neert dat sie all well anspreken

- 10) den moot de Temperatühr na de
niwe art daerin gebragt dat uit alle
toeken well kan gespelet worden
- 11) het Schnarwerk of Trompet moet
oock verbeterd dat sie wel sal intonieren
en stemmen laaten kunnen,
- 12) De Tremulant moet oock een
redig gemaakt worden
- 13) dat Cofwerk moet oock verbeterd
en versien werden
- 14) die Prestant in het gesigt
moet met niwe volie betrokken
worden dat sie een niwe ansie
bekommen dit boven gemelde
moet geschilderen all dat mankiende
daran is nicht well benomen ik
verspreek het geheele werk all
wat daran verbeterd kan worden
zo verbeteren dan moet ik davor
hebben zo gauden Discuten alle
materie allen daer so vor mine
rekkening uitgenommen een püsster
treeder bei dat stemmen en vri
vur tot leimen en soldieren
zo geschilderen uit order van Mijn
Herr Ton Ko Nodderman tot groningen

Den 28 october 1786 D. Lohman
orgel maker tot Emden