

De weledele heer J.J.Houwman,  
Slinge 20,  
Assen.

21 januari 1977.

Gechte heer Houwman,

Hierbij ontvangt U een plan voor een nieuw orgel,  
zoals onlangs door U voorgesteld.

Bij deze opzet is de gunstigste vorm een hoofdwerk met borstwerk.  
Het pedaal wordt opgesteld in een vrijstaande kas achter het  
orgel, zodat dit later toegevoegd kan worden.

Dispositie:

Hoofdwerk

Borstwerk

Pedaal

1. Prestant	8'	7. Gedekt	8'	11. Bourdon	16'
2. Holpijp	8'	8. Roerfluit	4'	12. Bourdon	8'
3. Octaaf	4'	9. Woudfluit	2'		
4. Octaaf	2'	10. Sesquialter disc.			
5. Mixtuur	3-4 st.			Manuaalkoppel	
6. Kromhoorn	8' of			Pedaalkoppel - H.W.	
Trompet	8'			Tremulant op 't hele orgel	

Toegevoegd aan Uw dispositie-opgave is een 2 voet op het  
Hoofdwerk, omdat we deze (vrij goedkope) stem op het H.W.  
eigenlijk onmisbaar achten.

Prestant 8' vanaf C, de grootsten inwendig opgesteld.  
Alle manuaal-pijpwerk gemaakt van metaal met 25% tin; Bourdon 16'  
van mahoniehout; Bourdon 8' zelfstandig als wijde gedekt van  
metaal.

Orgelkas van eiken, inwendig gedeeltelijk van hechthout, volgens  
bijgaande schets. De kas wordt blank gelaten en in de was gezet.  
Het lofwerk, op de tekening summier aangegeven, volgens nader te  
detailleren ontwerp.

Mechaniek in hout uitgevoerd (eiken met ~~de~~ abstracten).  
Registermechaniek met stalen wellen, overigens eiken.  
Cancellenraam der windladen gemaakt van hechthout, overige  
delen eiken.  
Slepen van maonite met een verende sleepafdichting.  
Indeling der Hoofdwerkklade overeenkomstig het front,  
het Borstwerk gedeeltelijk chromatisch.  
Het orgel als hierboven omschreven kost:

Reserveringen:

- a. Gehele vrij pedaal
- b. Registers 2, 4, 6, 8 en 10

zodát het orgel zonder deze delen kost:

We hopen U hiermee een passend plan te hebben aangeboden.  
Gaarne tot verdere diensten bereid, tekenen wij,  
met vriendelijke groeten,

hoogachtend,  
Mense Ruiter B.V.

J.H. Holthuis

Bijlage: tekening