

Bestek en Dispositie wegens het maken en  
daarstellen van een nieuw Orgel in de  
kerk der Hervormde gemeente te Dalen, aan-  
genomen door J.C. Scheuer & Zn., Orgelma-  
kers te Zwolle.

Art. 1

Het orgel zal bestaan uit een clavier en aanhangend pedaal, bevattende de  
volgende registers:

Prestant	8 voet /	van zuiver tin
Prestant	16 -	disc. van metaal,
Bourdon	16 -	de groote pijpen van wagenschot, de overigen van metaal,
Holpijp	8 -	als boven,
Octaaf	4 -	van metaal,
Quint	3 -	do.
Flute douce	4 -	do.
Octaaf	2 -	do.
Gemshoorn	2 -	do.
Flageolet	1 -	do.
Trompet	8 -	do.
Afsluiting		
Windlossing.		

Art. 2

Het metaal van het binnenstaande pijpwerk, zal bestaan uit drie deelen lood en een deel tin, de prestant 8 vt, die tot frontpijpen moet dienen, zal uit zuiver tin gepolijst en met verhevene labiums worden gemaakt, al het binnenstaande pijpwerk word van metaal vervaardigd, uitgenomen de groote pijpen van Bourdon 16 vt en Holpijp 8 vt, deze zullen van wagenschot vervaardigd en vast in elkander geploegd worden; verder zal de stemming zijn orchesttoon, in de gelijkzwevende temperatuur.

Art. 3

Het clavier moet zijn van wagenschot en lopen van groot C tot en met F en alsoo vier en een half octaaf in zich bevatten, de platte toedzen zullen met ijvoor worden opgelegd, de verhevene van massief ebbenhout zijn en de zichtbare deelen van het clavierraam, met ebbenhout gemonteerd worden, verder zal dit speeltuig van een aanhangend pedaal van wagenschot vervaardigd worden voorzien, hetwelk moet lopen van groot C tot en met D en alsoo zeven en twintig toedzen in zich bevatten.

Art. 4

De winkelhaken tot de claviatuur behorende zullen van koper zijn, de haken der abstracten zoo alsook de veeren en stiften der hoofdventielen, alsmede de stemkrukken der Trompet en verder al het draadwerk tot het Orgel benodigd zal van het beste koperdraad zijn.

Het welraam, welstiften registerstangen, koppelaars en wippen zullen van wagenschot, de wellen en abstracten van clavier en pedaal zullen van het beste grenenhout, de schroeven van koper en de moeders van vast leder vervaardigd worden.

Art. 5

De windlade, zijnde het voornaamste deel des Orgels, zal met hare windstokken, stijlen en pijpborde, alsmede alle de windkanalen uit wagenschot worden vervaardigd, de oppervlakten der lade zal met wit leder worden bevoederd en de windkasten van behoorlijke sluitingen worden voorzien, zullende overigens al het wagenschot tot dit werk benodigd van het beste soort en volkomen droog zijn.

Art. 6

Verder word tot dit werk vereischt drie blaasbalgen lang 2 Ellen 50 en breed 1 El 25, dezelve zullen van stevige klampen worden voorzien, zoodat zij bij het nedertreedén niet doorbuigen, de spanen alsmede de vangventielen zullen van wagenschot zijn. - De stellage waarop de blaasbalgen zullen vasten, moet van genoegzame sterkte zijn en de wind, alzoo geregeld worden dat zij 30 gr sterkte heeft.

Art. 7

De Orgelkast zal volgens tekening van best greenenhout worden vervaardigd en van de nodige sluitingen worden voorzien, de bovendekken, vullingen en achterschotten zullen van vuren hout voldoende zijn, alsmede zullen de blaasbalgen van kastwerk worden voorzien en ook afgesloten kunnen worden.

Art. 8

De Orgelkast zal porceleinwit gevervd, en alle pijpstukken verguld worden, ter versiering zullen met goudbrons de consollen en het snijwerk op de zijden des Orgels gebronsd en de ornamenten boven ophetzelve gewit en met goud of brons hier en daar smaakvol worden afgezet.

Art. 9

De aannemers zullen zich naar deze regelen getrouw gedragen en gehouden zijn het geheele Orgel, met alle deszelfs deelen en werkingen genoemd of niet genoemd, duurzaam en in de beste orde daartestellen, zoodat hetzelfde de beste goedkeuring van deskundigen zal moeten wegdragen, blijven de aannemers voor de deugd van het werk voortdurend instaan.

Art. 10

Zoo ver de materialen per water vervoerd kunnen worden, is zulks voor rekening van de aannemers, zullende aanbesteders voor het verdere vervoer pr as tot Dalen zorg dragen.

Art. 11

Kerkvoogden verbinden zich voor de leverantie van het hier omschreven Orgel, te betalen eene som van tweeduizend vierhonderd en vijftig gulden, en wel in twee gelijke termijnen, het eerste bij de overkomst van het Orgel te Dalen en het tweede één jaar later.

Dalen, 4 April 1849.

J.C. Scheuer & Zn.

Kerkvoogden voornoemd:  
W. Kiers, president  
J. Caspers, secretaris  
J. Cornelis  
J. van Tarel  
H. van Kiers