

# BESTEK EN VOORWAARDEN

WAARNAAR OP DONDERDAG DEN TIENDEN MEI

1855 ZAL WORDEN AANBESTEED :

HET AFBREKEN DER OUDE EN HET BOUWEN  
ENER NIEUWE **KERK** VOOR DE HERVORMDE  
GEMEENTE TE **EMMEN**, MET DE LEVERANCIE  
DER NOODIGE **MATERIALEN**, BEHALVE  
DE METSELSTEENEN.

---

## Art. I.

### Afbreken der Oude Kerk.

De aannemer zal de banken, predikstoel met klankbord, doophek en deszelfs toebehooren, alsmede de vloeren uit de kerk, voorzigtig wegbreken, en op aan te wijzende plaatsen opbergen.

Het afbreken der kerk met derzelver fondamenten zal daarna mede met de meeste voorzigtigheid moeten geschieden, wel zorgdragende, dat er zoo min mogelijk van de materialen beschadigd worden.

Al de houtwerken, steenen en pannen, naar den eisch schoon te maken en af te bikken, waarna alles goed gesorteerd en opgestapeld moet worden, ten genoege van de Directie.

De puin zal mede opgeruimd en op eene aan te wijzende plaats gebragt moeten worden, ten einde daardoor geene hindernis bij het bouwen van de nieuwe Kerk veroorzaakt worde.

Alles wat van oudheden, waarde enz. in of bij de Kerk, onder het afbreken of graven, gevonden wordt, blijft aan de Kerk-Gemeente toebehooren.

## Art. 2.

**Peil.**

Het Peil, waarnaar alle hoogten en diepten gemeten moeten worden, is de bovenkant der vloeren in de nieuwe Kerk, welke hoogte vóór de besteding door een vast merkteeken zal worden aangegeven.

## Art. 3.

**Algemeene afmetingen.**

De nieuwe Kerk zal, volgens de teekening, in den vorm van een Latijnsch kruis gebouwd worden, van de navolgende afmetingen:

	ELLEN.	DUIMEN.
De wijidte van de vier armen is, binnenwerks	10	20
De lengte van de langste arm is, „	13	50
De lengte van de kortste arm is, „	5	70
De lengte van de beide zijarmen is, „	8	40
Zoodat de geheele lengte is, „	20	40

	ELLEN.	DUIMEN.
en derzelver breedte, binnenwerks	27	00
De diepte der fondamenten beneden peil is	0	90
De hoogte van de rondgaande plint, boven peil, is	0	60
Van daar tot de bovenkant der cordonband, is	2	30
Van daar tot het boven uitspringende gedeelte is	6	05
en vervolgens tot aan de buiten muurplaat is	0	90
De geheele hoogte der muren boven peil is	9	85
De hoogte der kap boven de muurplaten, regtstandig gemeten, is	4	65

## Art. 4.

**Graaf-, Zand- en Aardewerken.**

De aannemer zal de sleuven tot de fondamenten uitgraven tot op den vasten zandgrond, ter breedte van 1,80 el, en dezelve weder aanvullen met zuiver rood of wit zand, in lagen van 20 duimen dikte, elke laag met stampers van 10 ponden zwaar, digt en vast in een te stampen, allen tot de bepaalde hoogte van de fondamenten, waarna alles naar den eisch onder water gezet moet worden, ten genoegte van de Directie, ten einde alle mogelijke vastheid te verkrijgen.

Indien er zich bij de ontgraving veranderingen we-